

GUIDE POSTS & BUSHINGS

ボールガイド用ストッパ・スプリング

TSTM (可動式ストッパ)

※ l S は、ボールリテーナ長により決まります。

TSTK (固定式ストッパ)

※ l は、ボールリテーナ長により決まります。

●規格仕様

PD 適用ポスト径	D	M × P	B	t	D1	D2	②付属品 バネ座金	カタログ No.		L ボールリテーナ長			
								タイプ	PD				
20	24	10 × 1.5	5	1.6	19	14	JIS B1251-1984 に準ずる 呼び 8mm	TSTM (可動式ストッパ)	20	50			
22	26				21				22	50	60		
25	29				24				25	60	75		
28	33				27				28	60	75		
32	37	12 × 1.5	6	2.0	31	20		TSTK (固定式ストッパ)	32		75	90	
38	44				37				38		75	90	
45	51				44				45		90	110	
50	56				49				50		90	110	
60	66	59	60		90	110							

L ボールリテーナ	TSTM		TSTK	
	S	ℓ	ℓ	① RCS
50	0 ~ 19	31	15	8 - 30
60	0 ~ 23	35	20	8 - 35
75	0 ~ 30	42	25	8 - 40
90	0 ~ 37	49	30	8 - 45
110	0 ~ 47	59	35	8 - 50

Order 注文例 **形式**
例 **TSTK28 - 75**

Delivery 納期 **2日目着**
(又は2日目発送)

TSWP

材質 SWP-B

●規格仕様

PD 適用ポスト径	D	D1 _φ	d	p
20	22.5	20.5	1.0	14
22	24.5	22.5	1.0	14
25	27.9	25.5	1.2	14
28	31.3	28.5	1.4	16
32	35.7	32.5	1.6	16
38	42.5	38.5	2.0	18
45	50.1	45.5	2.3	20
50	55.7	50.5	2.6	20
60	66.9	60.5	3.2	20

Order 注文例 **形式**
例 **TSWP22 - 140**

Delivery 納期 **2日目着**
(又は2日目発送)